

BARRA ANTIESTÁTICA IDB-35



La barra antiestática inteligente IDB-35 (sin choque) de nuestra producción se utiliza en muchos sectores, como textil, papel, plásticos, impresión, conversión, embalaje, etc.

La barra antiestática IDB-35 ha sido diseñada para descargar superficies a largas distancias, desde 200mm hasta 1200mm. El perfil de PVC tiene unas dimensiones de 95,5x49 mm.

Esta barra antiestática tiene una fuente de alimentación integrada, por lo que no hay necesidad de cables de alta tensión, solo fuente de alimentación de 12-24 V, la frecuencia es ajustable (0,5-10 Hz) y está equipada con una alarma de alerta de limpieza a través de un led y un señal remota PNP y NPN.

Los emisores intercambiables de acero inoxidable están conectados a través de una resistencia de alto voltaje, por lo que no hay riesgos para el operador en caso de contacto accidental.

Nuestras barras antiestáticas se construyen a la medida de acuerdo a las necesidades de uso del cliente.

Esta barra antiestática tiene una ranura donde se insertan tornillos M5 para su fijación, de modo que se puede fijar donde se desee en toda la longitud de la barra.

IDB-35	
Distancia de trabajo	200-1200mm
Tensión de funcionamiento	35 KV pulsante
Frecuencia	Ajustable 0,5-10Hz
Fuente de alimentación	24 Vdc input, max. corriente 1,0A
Peso	1,1 kg + 2,0 kg/m.
Temperatura ambiente	0° C - 70° C, humedad máxima 65%
Longitudes	De 500 mm a 4000 mm

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

