

## АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ИОНИЗАТОР ABSL-RC-S



Антистатические ионизаторы **ABSL-RC-S** (без удара электрическим током) нашего производства используются в различных отраслях, таких как текстильная и перерабатывающая промышленность, изготовление бумаги, пластика, печатное производство, упаковка и др.

Антистатический ионизатор **ABSL-RC-S** оборудован прорезной трубой на уровне каждого эмиттера, что позволяет перемещать ионизированный воздух на большие расстояния. Антистатический ионизатор оборудован сердцевинной из ПВХ, корпусом из алюминия; эмиттеры изготовлены из нержавеющей стали.

Поскольку эмиттеры подсоединены посредством резистора к источнику высокого напряжения, риск для здоровья рабочего, в случае случайного прикосновения, отсутствует, что позволяет получить максимально эффективную работу прибора.

Наши антистатические ионизаторы персонализированы в зависимости от потребностей клиента.

На ионизаторе расположено отверстие для крепления посредством винтов М6, таким образом для крепления прибора можно использовать всю его длину.

<b>ABSL-RC-S</b>	
Рабочее расстояние	20 - 1000 мм
Рабочее напряжение	6500 В переменного тока
Блок питания	AF2WR / AF4WR
Вес	1,3 кг/м
Рабочая температура	0° C - 70° C
Длина	от 100 мм до 6000 мм
Давление	Регулируемое макс 7 бар
Подача воздуха	1/8"

