

## 防静电棒 ABSL-RC-T



**ABSL-RC-T**防静电杆是与电动气刀耦合的型号。  
这些电动叶片具有与压缩空气叶片相同的功能，但是能够将运行成本降低90%以上。  
与防静电条相连的电动叶片非常适合清洁和中和平坦和波浪形表面上的电荷。

### 应用范围：

- 清洁木板
- 干燥和清洁瓶子和罐头
- 陶瓷和塑料的干燥和清洁
- 在纺织领域的应用
- 吹扫并清除废料，木屑和刨花

### 优点：

- 清洁，均匀，高速且安静的气流
- 最大2500毫米，一侧有进气口
- 压力测量连接
- 安装简单紧凑
- 单个或完整系统可用
- 自己的设计可实现最佳性能和质量

**ABSL-RC-T** 钢筋是根据客户需求量身定制的，最大长度为4米，并配有电动机，连接件和软管。  
气流可通过0.2至5毫米的开口进行调节，以使气压高达200毫巴，风速为200 m / s。  
对于更高的压力和速度，只需调节台风气刀的输出即可。

ABSL-RC-T	
工作距离	20-2000 毫米
工作电压	6500 VAC
发射极	不锈钢
重量	4.2公斤/米
工作温度	0° C - 70° C
长度	100毫米至4000毫米

