

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ AG-02



AG-02 — это антистатический трансвекторный пистолет для продувки сжатым воздухом, который удаляет электростатические заряды. Ионизирующий стержень является безопасным при контакте и надёжно защищён прочным корпусом пистолета. Это позволяет потоку воздуха ионизироваться при нажатии на спусковой крючок.

Комбинация ионизирующего стержня и трансвекторного пистолета обеспечивает высокую эффективность при удалении электростатических зарядов даже на больших поверхностях при низком потреблении сжатого воздуха, поскольку пистолет, поглощая большое количество окружающего воздуха, усиливает объём излучаемого воздуха.

Пистолет является прочным и удобным в использовании и имеет широкий выбор сопел для различных применений.

Пистолет AG-02 оборудован кабелем высокого напряжения различной длины, который должен быть подключён к блоку питания.

AG-02	
Рабочее расстояние	50-800 мм
Рабочее напряжение	7000 В
Блок питания	AF2WR – PS1WR
Давление	Макс. 8 бар
Мощность сжатого воздуха	Макс 500 нл/мин (при 6 бар)
Шум	90 дБ на расстоянии 30 см и при давлении 4 бар
Температура помещения	0° C - 70° C
Длина кабеля высокого напряжения	3/5/10 метров или другой длины по запросу

Основное применение

- Очистка и нейтрализация больших поверхностей
- Инжекция пластмасс
- Автомобили
- Детали мебели
- Детали из композитов



Прилагаемые аксессуары:



- 1) Пистолет
- 2) Широкое круглое сопло
- 3) Сопло со щеткой
- 4) Узкое круглое сопло
- 5) Гибкий рукав
- 6) Плоское сопло