

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ AG-03



Антистатический пистолет AG-03 оснащён плоским соплом с маленьким антистатическим ионизатором. Ионизирующие стержни являются безударными. Когда сжатый воздух выходит из тонкого отверстия плоского сопла, объём воздуха увеличивается за счёт окружающего воздуха. Сжатый воздух захватывает ионы и переносит их непосредственно на поверхность изделия. Сочетание ионизирующих стержней и плоского сопла в пистолете обеспечивает высокую эффективность при удалении электростатических зарядов при **очень низком уровне шума и низком расходе сжатого воздуха**. Эргономичный и прочный пистолет оборудован кабелем высокого напряжения различной длины, который должен быть подключён к блоку питания.

AG-03	
Рабочее расстояние	50 - 1500 мм
Рабочее напряжение	7000 В
Блок питания	AF2WR – PS1WR
Давление	Макс. 8 бар
Расход воздуха	Макс 150 нл/мин (при 6 бар)
Шум	68 дБ на расстоянии 30 см и при давлении 4 бар
Температура помещения	0° C - 70° C
Длина кабеля высокого напряжения	3/5/10 метров или другой длины по запросу

Основное применение

- Очистка и нейтрализация различных поверхностей с очень низким уровнем шума
- Инжекционное прессование пластмасс
- Детали автомобилей
- Детали мебели
- Детали из композитов

