

## АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ИОНИЗАТОР EX-ABSL-RC-S



Антистатический ионизатор EX-ABSL-RC-S – это прибор, сертифицированный ATEX для установки в помещении с высоким риском взрывоопасности.

Антистатический ионизатор EX-ABSL-RC-S оборудован прорезной трубой на уровне каждого эмиттера, что позволяет перемещать ионизированный воздух на большие расстояния. Антистатический ионизатор оборудован сердцевинкой из ПВХ, корпусом из алюминия; эмиттеры изготовлены из нержавеющей стали.

Поскольку эмиттеры подсоединены посредством резистора к источнику высокого напряжения, риск для здоровья рабочего, в случае случайного прикосновения, отсутствует, что позволяет получить максимально эффективную работу прибора.

Наши антистатические ионизаторы персонализированы в зависимости от потребностей клиента.

На ионизаторе расположено отверстие для крепления посредством винтов М6, таким образом для крепления прибора можно использовать всю его длину.

**Блок питания должен быть установлен за пределами взрывоопасной зоны**

EX-ABSL-RC-S	
Сертификаты	ATEX выдан TUV 2G Ex mb IIB T6 Gb 2D Ex mb IIIB T85°C Db
Рабочее расстояние	20 - 1500 мм
Рабочее напряжение	700 В переменного тока макс
Вес	1,2 кг/м
Температура помещения	0° C - 70° C
Длина	от 100 мм до 6000 мм
Блок питания	APSX2 - APSX4

