

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ИОНИЗАТОР IDB-11



Умный антистатический ионизатор IDB-11 (без удара электрическим током) нашего производства используется в различных отраслях, таких как текстильная и перерабатывающая промышленность, изготовление бумаги, пластика, печатное производство, упаковка и др.

Антистатический ионизатор IDB-11 доступен в двух версиях: IDB-11-S для высокоскоростного оборудования до 2000 м/мин. для расстояний от 20 до 200 мм и IDB-11-L для больших расстояний от 150 до 500мм. Дизайн прибора компактный 40 x 25 мм, с профилем из FR-ABS, заполненным эпоксидной смолой.

Антистатический ионизатор оборудован встроенным блоком питания, поэтому нет необходимости в использовании кабелей высокого напряжения, поскольку ионизатору будет достаточно питания 12-24 В; частота регулируемая (0-20 Гц), прибор оборудован светодиодным индикатором сигнала необходимости очистки и сигналом удалённого контроля PNP и NPN.

Зелёный/синий мигающий=ок, Фиолетовый=необходима очистка, Красный=неполадка.

Поскольку эмиттеры из специального сплава подключены посредством резистора высокого напряжения, риск для здоровья рабочего, в случае случайного прикосновения, отсутствует.

Наши антистатические ионизаторы персонализированы в зависимости от потребностей клиента.

На ионизаторе расположено отверстие для крепления посредством винтов M5, таким образом для крепления прибора можно использовать всю его длину.

IDB-11	
Рабочее расстояние	IDB-11-S: 20 - 200 мм; IDB-11-L: 100-500мм
Рабочее напряжение	11 кВ пульсирующее
Частота	Регулируемая 0,5-20 Гц или постоянная
Блок питания	Встроен 12-24 В постоянного тока, максимальный ток 0,5А
Вес	1,2 Кг/м
Температура помещения	0°С – 70° С, Максимально влажность 65%
Длина	от 300 мм до 5000 мм

