

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ИОНИЗАТОР IDB-35-S



Антистатический ионизатор IDB-35-S (без удара электрическим током) был разработан для разряда поверхностей на дальних расстояниях. Благодаря соплам для сжатого воздуха, ионы, создаваемые ионизатором, могут удалять электростатические заряды на расстоянии до 2500 мм.

Антистатический ионизатор оборудован встроенным блоком питания, поэтому нет необходимости в использовании кабелей высокого напряжения, поскольку ионизатору будет достаточно питания 24 В; частота регулируемая (0,5-5 Гц), прибор оборудован светодиодными индикаторами сигнала необходимости очистки и скачка напряжения, а также сигналом удалённого контроля NPN.

Поскольку сменные эмиттеры из нержавеющей стали подключены посредством резистора высокого напряжения, риск для здоровья рабочего, в случае случайного прикосновения, отсутствует.

Наши антистатические ионизаторы персонализированы в зависимости от потребностей клиента и могут достигать до 4 м в длину. Профиль изготовлен из ПВХ, габариты 95,5x49 мм.

На ионизаторе расположено отверстие для крепления посредством винтов M5, таким образом для крепления прибора можно использовать всю его длину.

IDB-35-S	
Рабочее расстояние	200-2500мм
Рабочее напряжение	35 кВ пульсирующее
Частота	Регулируемая 0,5-5 Гц
Встроенный блок питания	24 В постоянного тока input, максимальный ток 1,0А
Вес	1,1 кг + 2,0 кг/м.
Температура помещения	0°C – 70° C, Максимально влажность 65%
Длина	от 500 мм до 4000 мм
Подача воздуха	6 мм, макс 5 бар

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

