

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ИОНИЗАТОР IDB-35



Умный антистатический ионизатор IDB-35 (без удара электрическим током) нашего производства используется в различных отраслях, таких как текстильная и перерабатывающая промышленность, изготовление бумаги, пластика, печатное производство, упаковка и др.

Антистатический ионизатор IDB-35 был разработан для разряда поверхностей на больших расстояниях от 200мм 1200мм. Профиль изготовлен из ПВХ, габариты 95,5x49 мм.

Антистатический ионизатор оборудован встроенным блоком питания, поэтому нет необходимости в использовании кабелей высокого напряжения, поскольку ионизатору будет достаточно питания 24 В; частота регулируемая (0,5-5 Гц), прибор оборудован светодиодными индикаторами сигнала необходимости очистки и скачка напряжения, а также сигналом удалённого контроля NPN.

Поскольку сменные эмиттеры из нержавеющей стали подключены посредством резистора высокого напряжения, риск для здоровья рабочего, в случае случайного прикосновения, отсутствует.

Наши антистатические ионизаторы персонализированы в зависимости от потребностей клиента.

На ионизаторе расположено отверстие для крепления посредством винтов M5, таким образом для крепления прибора можно использовать всю его длину.

IDB-35	
Рабочее расстояние	200-1200 мм
Рабочее напряжение	35 кВ пульсирующее
Частота	Регулируемая 0,5-5 Гц
Встроенный блок питания	24 В постоянного тока input, максимальный ток 1,0А
Вес	1,1 кг + 2,0 кг/м.
Температура помещения	0°C – 70° C, Максимально влажность 65%
Длина	от 500 мм до 4000 мм

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

