

## BARRA ANTIESTÁTICA IDB-7-ECO



La barra antiestática inteligente **IDB-7-ECO** (sin choque) de nuestra producción se utiliza en muchos sectores, como textil, papel, plásticos, impresión, conversión, embalaje, etc.

La barra antiestática **IDB-7-ECO** ha sido diseñada para ser instalada en máquinas que trabajan a alta velocidad, su diseño es muy compacto de 40 x 25 mm y el perfil es en FR-ABS relleno de resina epoxi.

Esta barra antiestática tiene una fuente de alimentación integrada, por lo que no hay necesidad de cables de alta tensión, solo fuente de alimentación de 12-24 V a y está equipada con una alarma de alerta de limpieza a través de un LED.

Verde= OK, Rojo= defectuosa.

Los emisores están conectados mediante una resistencia de alto voltaje, por lo que no hay riesgos para el operador en caso de contacto accidental.

Nuestras barras antiestáticas están construidas a medida según las necesidades de uso del cliente. Esta barra antiestática tiene una ranura donde se insertan tornillos M5 para su fijación, de modo que se puede fijar donde se desee en toda la longitud de la barra.

IDB-7-ECO	
Distancia de trabajo	20 - 200 mm
Tensión de funcionamiento	7500 V pulsante
Longitud	Total: 195 mm, Efectiva: 175 mm
Fuente de alimentación	Integrada, 12-24 Vdc input
Peso	1,2 kg / m
Velocidad máxima de la maquinaria	500 m / min
Temperatura de funcionamiento	0° C - 70° C, humedad máxima 65%

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

