

BARRA ANTISTATICA IDB-7-ECO



La barra antistatica intelligente **IDB-7-ECO** (senza scossa) di nostra produzione è utilizzata in molteplici settori, come tessile, della carta, della plastica, della stampa, del converting, del packaging ecc.

La barra antistatica **IDB-7-ECO** è stata studiata per essere installata in macchine che lavorano ad alta velocità, il suo design è molto compatto 40 x 25 mm e il profilo è in FR-ABS riempito di resina epossidica.

Questa barra antistatica ha l'alimentatore integrato, quindi non c'è bisogno di cavi alta tensione, solamente l'alimentazione da 12-24 V ed è provvista di un allarme di avviso pulizia tramite un LED.

Verde= in funzione, Rosso= guasto.

Gli emettitori sono collegati tramite una resistenza all'alta tensione, quindi non ci sono rischi da parte dell'operatore in caso di contatto accidentale.

Le nostre barre antistatiche vengono costruite a misura secondo le esigenze di impiego del cliente. Questa barra antistatica ha una feritoia dove sono inserite delle viti M5 per il fissaggio, in modo tale si possa fissare ove si desideri per tutta la lunghezza della barra.

IDB-7-ECO	
Distanza di lavoro	20 - 200 mm
Tensione di esercizio	7500 V pulsante
Lunghezza	Totale: 195 mm, Utile: 175 mm
Alimentatore	Integrato, 12-24 Vdc input
Peso	1,2 kg/m
Velocità massima macchina	500 m / min
Temperatura ambiente	0°C - 70° C, Massima umidità 65%

